



# 12-321 А Р

<b>Наименование</b>	Значение
<b>Сезон</b>	Летняя
<b>Род обуви</b>	
<b>Защитные свойства</b>	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
<b>Гост</b>	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
<b>По отрасли примен</b>	Для ЖКХ Для охоты, рыбалки и активного отдыха Для охранной деятельности
<b>Верх обуви</b>	Юфть
<b>Подкладка</b>	Типика
<b>Колодка</b>	459
<b>Тип подошвы</b>	Двухслойный полиуретан
<b>Подошва</b>	ПУ-ПУ
<b>Метод крепления</b>	Литьевой
<b>Подносок</b>	Термопластичный (30Дж)
<b>Допуст температура</b>	от -25 до + 120
<b>Единица измерения</b>	Пара
<b>Кол-во ед. в упак</b>	10
<b>Размерный ряд</b>	35-47
<b>Вес нетто</b>	0,840
<b>Цвет</b>	Черный



## АРТ. 12-321 А Р (ЮФТЬ-П/П)

"Асфальтоукладчик"

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Protection contre l'échelle

## АРТ 12-251 А Р (ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ-П/П)

"Асфальтоукладчик"

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Résistance à l'humidité

## АРТ. 12-361 А Р (ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)

"Асфальтоукладчик" 12-361

Protection contre les contraintes mécaniques

Protection haute température

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)