



# 1-21

<b>Наименование</b>	Значение
<b>Сезон</b>	Демисезонная
<b>Род обуви</b>	Мужская
<b>Защитные сва</b>	Для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Для защиты от общих производственных загрязнений Для защиты от механических воздействий Для защиты от пониженных температур Для защиты от влаги
<b>Гост</b>	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
<b>По отрасли примен</b>	Для строительной Для металлургической Для нефтегазохимической
<b>Верх обуви</b>	юфть-кирза
<b>Подкладка</b>	Бесподкладочные
<b>Колодка</b>	459
<b>Тип подошвы</b>	Однослойный полиуретан
<b>Подошва</b>	ПУ-Ч
<b>Метод крепления</b>	Литьевой
<b>Подносок</b>	Металлический (200 Дж)
<b>Допуст температура</b>	от -20 до + 100
<b>Единица измерения</b>	Пара
<b>Кол-во ед. в упак</b>	10
<b>Размерный ряд</b>	40-46
<b>Цвет</b>	Черный



## АРТ. 1-21 (28 СМ ЮФТЬ-КИРЗА)

Сапоги 28 см 1-21

Semelle intérieure en métal

Protection contre la pollution industrielle générale

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (K20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

## АРТ. 1-22 (28 СМ ЮФТЬ)

Сапоги 28 см 1-22

Semelle intérieure en métal

Protection contre la pollution industrielle générale

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (K20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

## АРТ. 1-23 (28 СМ ЮФТЬ-ШЕРСТЯНОЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-23

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% (K20 Щ20)

Защита от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж)

## АРТ. 1-24 (28 СМ ЮФТЬ-КИРЗА-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

Сапоги 28 см 1-24

Semelle intérieure en métal

Protection contre la pollution industrielle générale

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%  
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

### **АРТ. 1-25 (28 СМ ЮФТЬ-ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)**

Сапоги 28 см 1-25

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%  
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)

### **АРТ. 1-26 (28 СМ ЮФТЬ-НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ)**

Сапоги 28 см 1-26

Semelle intérieure en métal

Protection contre les contraintes mécaniques

Защита от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%  
(К20 Щ20)

Защита от скольжения по за жиренным поверхностям (Сж)